

# FICHA TÉCNICA

## Auditori-Palau de Congressos de Girona

Actualización: Febrero 2016



## INFORMACIÓN GENERAL:

Contacto:

**Jordi Tarrida Coromina**

Coordinación Técnica

+34 872 080 709

[jordi.tarrida@auditorigirona.org](mailto:jordi.tarrida@auditorigirona.org)

**Auditori Palau de Congressos de Girona**

**Pg. de la Devesa, 35 17001 Girona**

[www.auditorigirona.org](http://www.auditorigirona.org)

[www.congressosgirona.org](http://www.congressosgirona.org)

Normas generales:

- El Auditori-Palau de Congressos de Girona dispone de una normativa interna de obligado cumplimiento a disposición de cualquier usuario para su consulta.
- Se negociarán las condiciones técnicas con suficiente antelación (1 mes mínimo) para asegurar la disponibilidad de todos los elementos y equipos necesarios para la celebración de los actos.
- Queda prohibido fumar en cualquier lugar del interior del edificio.
- En ningún caso se obstaculizarán los equipos, las vías y las salidas de evacuación y emergencia.
- Cualquier avería, daño o hurto en las instalaciones y equipamientos debido al mal uso o negligencia por parte del personal de grupos, compañías, promotores, clientes, etc., y que suponga un coste en material, reparación y demás gastos vinculados, se cargará en una factura posterior al acto realizado.
- No se permitirá bajo ningún concepto superar el aforo de la platea ni el número de personas en el escenario por motivos de seguridad. No se permitirá la ocupación de pasillos, escaleras y espacios que no sean estrictamente destinados al público.
- Cualquier acto o concierto que implique la utilización de material pirotécnico, humos, fuego, velas, candelas o cualquier tipo de material inflamable, será comunicado con un mes de antelación para que puedan llevarse a cabo las correspondientes medidas de prevención de incendios.
- Los horarios serán pactados con anterioridad, contemplándose siempre la pausa del almuerzo (mínimo 1.30 h) y la pausa de la cena (mínimo ½ hora). De no ser así, el grupo, compañía, cliente o promotor se hará cargo del catering del personal técnico.
- Los materiales que puedan traer las compañías, organizadores o empresas instaladoras para montajes dentro de las instalaciones del APCG deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y seguridad. En caso de suponer un peligro para los participantes o el público NO se permitirá su montaje.
- No está permitido clavar o atornillar elementos a las paredes, suelos y superficies de cualquier parte del edificio.
- No se permite pegar elementos a las paredes de cualquier parte del edificio ni en los suelos del vestíbulo.
- Según la ordenanza municipal reguladora de las condiciones de instalación, funcionamiento e intervención de determinados establecimientos públicos en la restauración, espectáculos y/o actividades recreativas y terrazas del Ayuntamiento de Girona (artículo 17), y siguiendo las indicaciones establecidas por la ley 16/202 del 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, del decreto 176/2009 de la Generalitat de Catalunya, no podrán superarse los niveles de inmisión entre 90 y 100 dB(A).

## ACCESOS

Autopista AP-7, salida número 6-B Girona O. Dirección Girona hasta encontrar las indicaciones "Auditori Palau de Congressos". (UTM:41.986019, 2.811570) Consultar página web.

Entrada de artistas y oficinas por Passeig de la Devesa, 35 (por el parque de la Devesa).

Entrada de mercancías por la parte posterior, a través del vado (puerta metálica oxidada). Todos los vehículos relacionados con las actividades que se desarrollan en las instalaciones podrán descargar los materiales y aparcar en el exterior del recinto. Excepcionalmente, se permitirá aparcar en el interior del recinto aquellos días en los que la vía pública esté ocupada (martes y sábado por la mañana por mercado).

Acceso de carga y descarga de mercancías directo a la chácena de los escenarios. No hay muelle de carga.

Montacargas con acceso a las distintas plantas y almacenes: ancho 1.75 x largo 2.40 x alto 1.95 m.

## LISTADO DE MATERIAL TÉCNICO

Este material se utiliza en todas las salas del Auditori-Palau de Congressos. Su disponibilidad dependerá de la reserva anticipada. Se priorizará su uso para la programación de temporada oficial. Se respetará en todo momento la fecha de la reserva. El material propio de cada sala se describe en el apartado concreto de cada una de ellas.

### SONIDO:

El equipo de sonido está conectado a la red de alimentación SAI del edificio.

#### **Micrófonos**

8	SHURE SM-58
8	SHURE SM-57
6	DI BSS ar 133
2	SHURE SM59
1	AKG D112
2	AKG C-1000
2	AKG 451B
3	Sennheiser MD421 II
4	AKG C-414 XLS
4	Neuman KM-184MT
3	Sennheiser E604
2	DPA 4099
3	DPA 4066-F (diadema)
4	Cápsula de solapa Shure wl 185
6	SHURE BETA 87 uhf U2
4	Emisor petaca SHURE U1
2	Receptores UHF Shure U4D freq: 782-810Mhz
1	Receptor UHF Shure U4S freq: 782-810Mhz
2	Antena Shure UA874WB + distribuidor Shure UA844SWB/LC
14	SHURE mx412d (micrófono de mesa)
2	Dpa 4006 mp

#### **Pies de micrófono**

12	Normales (voz)
4	Pequeños
4	Jirafa

#### **Controles FOH y monitores:**

- 2 mesas DIGICO D1 Live Version: 1.28.380 (FOH y monitores)
- 1 mesa YAMAHA DM1000 V2
- 1 mesa Behringer XENYX 802

#### **Monitores:**

- 8 monitores d&b MAX12
- 4 etapas de potencia d&b D-12
- 4 Genelec 8030A

## **VÍDEO:**

El equipo de vídeo está conectado a la red de alimentación SAI del edificio.

- 1 pantalla 4 x 3 autoportante de proyección frontal y retroproyección
- Pantalla enrollable con pie de 2 x 1,5 metros
- 1 vídeo-proyector Sanyo 2800 Ansi Lumens
- Interconexión entre salas principales con vídeo compuesto, TRIAC y fibra óptica (conector SC)
- Conexión entre salas con red UTP CAT5+
- Seguimiento de vídeo en regidurías (*backstage*) de sala Montsalvatge y Cambra

## **ILUMINACIÓN:**

Control:

- 1 mesa Avolites Titan Expert con Touch Wing

Unidades	Proyector	Marca	Lámpara	Ángulos	Accesorios
10	Recorte 714	Robert Juliat	2 kW	15º/40º	Portagobos A e iris
16	Recorte 614	Robert Juliat	1 kW	16º/35º	Portagobos A
18	Fresnel C201	ADB	2 kW		Viseras
20	PAR 64		CP61		Lámpara según stock
19	PAR 64		CP62		Lámpara según stock

- 6 canales de *dimmer* 3 kW móvil STRONG Power 6-3LC DMX

## **MATERIAL DE ORQUESTA:**

- 1 atril de director
- 96 atriles músicos
- 15 lámparas de atril
- 6 sillas de contrabajo
- 176 sillas de músicos
- 1 piano Kawai Rx-7 (¾)

## **TARIMAS:**

Son tarimas de madera clara y barnizada. No se permite fijar clavos en ningún caso.

Máximo peso: 500 kg m<sup>2</sup>.

Es obligatorio poner barandillas de seguridad a partir de 60 cm de altura.

- 28 tarimas de 2 x 1,10 metros
- 35 tarimas de 2 x 0,90 metros
- Patas: se indican las unidades posibles de tarima a diferentes alturas, teniendo en cuenta el máximo indicado anteriormente.
  - 38 ud a 20 cm
  - 15 ud a 40 cm
  - 20 ud a 60 cm
  - 13 ud a 80 cm
  - 7 ud a 105 cm
  - 7 ud a 130 cm
  - 9 ud a 155 cm
  - 7 ud a 180 cm

## **INTERCOMUNICACIÓN:**

Sistema digital ARIST RCP 1012E con estación en cabina de control de las tres salas y escenario de sala Simfònica y sala Cambra.

Petacas: 4

Auriculares: 8

## **TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA:**

No se dispone de unidades de microauricular (pinganillo). Deberá alquilarse un sistema compatible con el equipo instalado en cada sala a través del APCG o que el cliente se haga cargo de todo el sistema, que incluye mesas de control, amplificadores, emisores, antenas y receptores, garantizando su montaje y funcionamiento.

## **MATERIAL DE TRABAJO EN ALTURA:**

- Andamio de aluminio para trabajar a una altura máxima de 8,20 metros.
- Escalera de tres tramos para trabajar máximo a 5,5 metros en tijera y 7 metros con extensión de los tres tramos.

## **Camerinos**

Camerinos compartidos para todas las actividades que se llevan a cabo en el Auditori-Palau de Congressos.

Todos disponen de ducha, WC y espejo.

Nº	Planta	Nº personas	Nº taquillas	Mesas
C0	PL. Baja	3	0	Si
C1	PL1	5	4	Si
C2	PL1	2	0	Si
C3	PL1	2	0	Si
C4	PL1	2	0	Si
C5	PL1	2	0	Si
C6	PL1	6	8	Si
C7	PL1	6	8	Si
C8	PL1	12	17	Si
C9	PL2	18	18	No
C10	PL2	18	38	No
C11	PL2	18	36	No
C12	PL2	18	18	No

## SALA XAVIER MONTSALVATGE (SINFÓNICA)

Máxima ocupación permitida: 1.236 localidades en patio de butacas y palcos (1188 + 6 mv disponibles permanentemente) y 300 personas en escenario.

Distribución: Platea: Zona A-394+6MV; Zona B-348; Zona C-302; Palco PB-72; Palco 1º P-50 + 8 en balcón dentro escenario; palco 2º P-24 +32 (permanentemente desmontadas).

La sala está diseñada para cumplir con los requisitos acústicos y de amplificación, con un sistema de control de reverberación mecánico mediante unos absorbedores móviles situados en el techo. Las paredes, suelo y techo del escenario y de la sala son de madera clara barnizada.

El patio de butacas permite desmontar las siguientes filas y butacas:

- Filas 1 y 2 para ampliación de escenario
- Filas 11 y 12, butacas 19 a 30 para discapacitados (fila 12 permanentemente)
- Fila 22, butacas 1 a 17 para control técnico fuera de cabina (**avisar con antelación**)
- Filas 23 y 24, butacas 1 a 4
- Filas 25 y 25, butacas 25 a 32 para cámaras de TV
- Palcos PB: 29 a 36; 1º p 44 a 58; 2º p 25 a 56 (2º p permanentemente desmontadas)

Medidas de escenario.

El escenario tiene forma trapezoidal con proscenio curvado.

Ancho:

- Boca escenario 21,90 metros
- Mitad escenario 18 metros
- Fondo escenario 16,50 metros

Hondo:

- De pared de fondo a corbata: 11,30 metros
- De pared de fondo posición 2 a corbata: 7,30 metros
- Proscenio (corbata a 1ª línea de luz y PA): 3 metros

Altura:

El techo presenta una pendiente descendente continua desde la sala hacia la pared de fondo.

- Pared de fondo en posición 1: 8,8 metros
- Pared de fondo en posición 2: 9,9 metros
- Boca escenario: 12,76 metros
- Altura escenario: 0,61 metros

- Cortes en techo de escenario para paso de cadenas y *rigging* (de boca a fondo de escenario).

- 1º Altura 11,20 metros
- 2º Altura 10,55 metros
- 3º Altura 9,95 metros
- 4º Altura 9,25 metros
- 5º Altura 8,65 metros

De cabina a corbata de escenario: 24 metros

Máximo peso en escenario: 500 kg m<sup>2</sup>

Accesos de carga:

Acceso máximo a chácena de escenario: 3,80 m ancho x 3,35 m alto

Acceso máximo a escenario: 2,70 m ancho x 2,60 m alto

### ACOMETIDAS:

Izquierda escenario

- 1 de 630A RST+N+T Punta pelada. En paralelo a *dimmers* y luz de sala
- 1 de 63A RST+N+T Cetac CE
- 1 de 32A RST+N+T Cetac CE

Derecha escenario:

- 2 de 32A RST+N+T Cetac CE

## **SONIDO:**

### **PA:**

- 9+9 *line-array* L-Acoustic Kudo colgada en la primera línea de techo (3,20 centro corbata)
- 4 subgraves L-Acoustic SB-218
- 4 *frontfields* L-Acoustics MTDC8A
- 2 *outfields* L-Acoustics MTDC8A para palcos laterales
- *Splitter* activo 48 Ch XTA
- Procesador de P.A. XTA DP225
- 15 etapas de potencia de 1300W canal LA48A
- 1 etapa de potencia L-Acoustic LA24A

### **Control de FOH:**

- 1 Receptores UHF Shure U4D. frec: 782-810Mhz
- Grabador reproductor TASCAM MD-CD1
- Reproductor grabador TASCAM CD-RW750
- Manguera de senyal: XLR 48/16, 4MADI (Digico)

## **ILUMINACIÓN:**

- 1 mesa AVAB PRONTO! 512 canales (*backup*)
- 72 canales de *dimmer* 3 kW STRONG Power 6-3LC DMX
- 6 canales de *dimmer* 5 kW STRONG Power 3-5/TI DMX
- 12 canales de *dimmer* 3 kW STRONG Power 6-3LC ON/OFF
- Los proyectores se colgarán de un *truss* en la zona de escenario, en barras en los dos palcos laterales de sala y en puente de sala (ángulo de 75º respecto escenario). Posibilidad de montaje de puentes de luz en sala según plano de puntos de motor (apartado de maquinaria).
- Señal DMX: se dispone de dos líneas de DMX 512 que comunican el control con los 2 *splitters* situados en *dimmers* con *patch* de distribución por toda la sala.
- La luz de sala se regula a través de la mesa de control a partir del canal 401
- Peso máximo en barras palcos: 100 kg/m lineal
- 1 recorte Robert Juliat 614 1kW fijo para proyección de logo de Auditorio y Palacio de Congressos

## **MAQUINARIA:**

- Posibilidad de colgar según plano adjunto con un máximo de peso de 500 kg puntuales a una distancia de 1 metro entre puntos.
- Distancias para colgar en escenario tomando la corbata como cota 0:
  - o 1ª línea: 3,20 metros (línea de PA)
  - o 2ª línea: 5,20 metros
  - o 3ª línea: 7,20 metros
  - o 4ª línea: 9,20 metros
  - o 5ª línea: 10,70 metros (solamente telones de fondo)
  - o Pared de fondo: 11,30 metros
- Ampliación de escenario: posibilidad de ampliar la superficie del escenario en 170 cm de manera radial en la corbata, aunque reduciendo las dos primeras filas del patio de butacas.
- Linóleo negro en toda la superficie del escenario (excepto ampliación escenario).
- Cámara negra de 4 juegos de patas de 3 metros de ancho y hasta el techo y un fondo negro que cubre la totalidad de la pared de fondo.
- 8 motores Prolift 1000 kg con controladora.
- Puentes de *truss*: 2 x 12 m de 52 x 52 cm + 1 x 12 de 30 x 30 cm.

## **VÍDEO:**

- 1 videoprojector BARCO SLM R12 11500 ANSI Lumens con óptica TLD 5,0-8,0:1 situado en cabina de control. Máxima resolución: 1400 x 1050
- 1 pantalla enrollable SPACE JUMBO 8 x 6 m colgada en la pared de fondo del escenario (35 metros del proyector)
- 1 reproductor SAMSUNG DVD-R120
- 1 grabador reproductor PANASONIC DRM-E95H
- 2 videocámaras PANASONIC AW-E650E robotizadas
- 1 controlador de cámaras PANASONIC AW-555L
- 1 mesa de mezclas 5 entradas PANASONIC AW-SW350E
- Escalador Extron ISS 408
- Matriz Extron MAV plus 1616AV y Crosspoint 450 Plus
- Amplificador vídeo componente de escenario a cabina Extron PA 250
- Amplificador vídeo componente de cabina a escenario Extron PA 250
- 2 líneas vídeo componente cabina-escenario
- 2 líneas vídeo componente escenario-cabina
- Patch de 11 puntos de red de vídeo compuesto y TRIAC distribuido en la sala
- Red UTP CAT5+

## **TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA BOSCH INTEGRUS:**

- 2 cabinas con 1 pupitre Bosch LBB 4120 con visión frontal de escenario
- 1 unidad CC BOSCH DCN-CCU
- 1 transmisor 4 canales BOSCH INT-TX04 (programa + 3 idiomas)
- 2 paneles radiantes alta potencia BOSCH LBB 4512/00



## **SALA DE CAMBRA (Cámara)**

Ocupación máxima permitida: 402 localidades (304 en platea, 58 en palcos laterales, 40 coro) y 30 personas en escenario. Las butacas disponen de pala de atril plegable para escribir.

La sala está diseñada para cumplir con los requisitos acústicos y de amplificación. Las paredes y el suelo del escenario y de la sala son de madera clara y barnizada. No se permite clavar o atornillar elementos en la superficie de madera.

El patio de butacas permite desmontar las siguientes filas y butacas:

- Filas 1 y 2 para ampliación de escenario
- Fila 14, butacas 14 a 20 para discapacitados
- Palcos laterales, butacas de la 21 a la 28 y de la 51 a la 58
- Las dos filas del coro
- Personas con movilidad reducida, fila 15 (6 pax)

Medidas escenario:

- Ancho: 13 metros
- Profundidad: 3,7 metros hasta la tarima posterior
- Profundidad tarima fija: 1,10 metros hasta la pared del fondo
- Ancho tarima: 8 metros
- Altura tarima: 40 cm
- Altura escenario: 60 cm
- Altura barras: 6,75 metros desde escenario

De cabina a corbata de escenario:	15,5 metros
Peso máximo en escenario:	500 kg m <sup>2</sup>
Peso máximo en las barras de iluminación:	100 kg x metro lineal

Accesos de carga:

Acceso máximo chácena escenario 3,80 m ancho x 3,35 m alto

Acceso a escenario (ancho x altura): Escenario 1,18 x 2 m o 1,8 x 1,5 m; Sala 1,50 x 2,1 m

### **SONIDO:**

**PA:**

- 2 cajas MEYER SOUND UPA-1P autoamplificadas en barra de boca de escenario
- 2 cajas MEYER SOUND UPA-1P autoamplificadas estacadas
- 2 subgraves MEYER SOUND USW-1P autoamplificados

**Control de FOH:**

- 1 Receptor UHF Shure U4D. Frecuencias: 782-810MHz
- Grabador reproductor TASCAM MD-CD1
- Reproductor grabador TASCAM CD-RW750
- Situado en cabina de control balcón fondo de sala. Posibilidad de montar en fondo de sala, lateral derecho.
- Manguera de senyal: XLR 48/16, 4MADI (Digico)

### **ILUMINACIÓN:**

- Mesa de control AVAB Pronto Plus-512
- 30 canales de *dimmer* 3 kW Strong Power 6-3LC DMX
- Luz de sala regulable desde mesa de control
- Iluminación barra frontal fija
  - 2 recortes Robert Juliat 614 1kW (posición atril congreso)
  - 1 recortes Robert Juliat 614 1kW (logo Auditorio)
  - 2 Fresnel ADB C201 2kW (general blanco)
  - 1 PAR64 CP62 (director orquesta)
- Distribución de circuitos: 12 en barra de contras, 3+3 laterales en barra de boca de escenario, 3+3 laterales en barra frontal de sala, 6 en barra de cabina.

## **MAQUINARIA:**

Las barras están fijas en techo a las siguientes distancias, tomando la corbata como cota 0:

Escenario:

- 1ª barra: 0,70 metros (de difícil acceso)
- 2ª barra: 4,40 metros

Sala

- 1ª barra: 3,70 metros (de difícil acceso)
- 2ª barra: 14,70 metros

Carga máxima para colgar: 500 kg por 1,5 metros distribuidos linealmente.

Linóleo negro para toda la superficie del escenario.

Telón de fondo negro: telas de la sala Montsalvatge. Consultar disponibilidad.

## **VÍDEO:**

- 1 videoprojector BARCO IQ G500 5000 ANSI Lumens con óptica BARCO QVD 3.0-6.0:1 situado en cabina de control. Máxima resolución 1024 x 768
- 1 pantalla enrollable SPACE STANDARD de 2,50 x 3,75 metros, colgada en la pared de fondo de escenario a 22 metros del proyector (en general se coloca la de 4 x 3 autoportante)
- 1 reproductor SAMSUNG DVD-R120
- 1 grabador reproductor PANASONIC DRM-E95H
- 1 videocámara PANASONIC AW-E650E robotizada
- 1 controlador de cámaras PANASONIC AW-555L
- 1 mesa de mezclas PANASONIC 5 entradas PANASONIC AW-SW350E
- Escalador Extron ISS 408.
- Matriz Extron MAV plus 1616AV y Crosspoint 450 Plus
- Amplificador vídeo componente de escenario a cabina Extron PA 250
- 1 línea vídeo componente cabina-escenario
- 2 líneas vídeo componente escenario-cabina
- Patch de 11 puntos de red de vídeo compuesto y 4 TRIAC distribuido en la sala
- Red UTP CAT5+

## **TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA BOSCH INTEGRUS:**

- 2 cabinas con 1 pupitre Bosch LBB 4120 con visión frontal de escenario
- 1 unidad CC BOSCH DCN-CCU
- 1 transmisor 4 canales BOSCH INT-TX04 (programa + 3 idiomas)
- 2 paneles radiantes alta potencia BOSCH LBB 4512/00

## **SALA PETITA (PEQUEÑA)**

Ocupación: 178 localidades (12 filas de 14 butacas más una de 10 butacas) y 12 personas en escenario. Cada butaca dispone de un atril plegable excepto la primera fila.

La sala está diseñada para eventos acústicos y sonido amplificado. Las paredes y suelo del escenario y de la sala son de madera clara y barnizada. No se permite clavar o atornillar elementos en la superficie de madera.

El patio de butacas permite desmontar las siguientes filas y butacas:

- Fila 1, para ampliación de escenario.
- Fila 13.

Medidas escenario:

- Anchura: 8,63 metros mas 1.40 metros de ala izquierda.
- Profundidad: 2,34 metros
- Altura techo: 4,18 metros desde escenario.
- Altura escenario: 59 cm

De fondo de sala a corbata de escenario: 14,5 metros

Peso máximo en escenario: 500 kg/m<sup>2</sup>

### **SONIDO:**

**PA:**

- 2 x Nexo PS8 + procesador
- 1 etapa LAcoustic LA17a

**CONTROL DE PA:**

- Mesa Yamaha 01 V96
- 1 Receptor UHF Shure U4D (782-810MHz)
- Reproductor grabador de CD Tascam CD-RW750
- Reproductor de CD Tascam CD-160

### **ILUMINACIÓN:**

- Mesa Strong Nocturne 12/24
- 6 canales de *dimmer* 3 kW STRONG Power 6-3LC DMX
- 6 Erco Source Four en guía ERCO en techo a 1,70 m para el frontal de escenario
- Luz de sala indirecta regulable. Luz directa ON/OFF.

### **VÍDEO:**

- 1 video proyector BARCO IQ G500 5000 ANSI Lumens con óptica BARCO QVD 3.0-6.0:1 situado en fondo de sala. Máxima resolución 1024 x 768
- 1 pantalla enrollable SPACE STANDARD de 1,95 x 2,6 metros, colgada en la pared de fondo del escenario (16 metros del proyector)
- 1 reproductor SAMSUNG DVD-R120
- 1 grabador reproductor PANASONIC DRM-E95H
- 1 videocámara PANASONIC AW-E650E robotizada
- 1 controlador de cámaras PANASONIC AW-555L
- Escalador Extron ISS 408
- Matrices Extron MAV plus 88AV y Crosspoint 450 Plus
- 2 líneas vídeo componente escenario-cabina
- 1 punto de red de vídeo compuesto y 1 TRIAC distribuidos en la sala
- Red UTP CAT5+

## **TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA BOSCH INTEGRUS:**

- 3 cabinas de traducción con visión lateral de escenario
- 2 pupitres Bosch LBB 4120
- 1 unidad CC BOSCH DCN-CCU
- 1 transmisor 4 canales BOSCH INT-TX04 (3 idiomas + programa)
- 2 paneles radiantes media potencia BOSCH LBB 4511/00

## **ACCESSOS:**

A nivel de calle técnica. Medidas de la puerta: 1,56 x 2,13 m (ancho x alto)

## **CONTROL CENTRAL**

*Rack* de intercomunicación entre las salas y *rack* de medios de comunicación situado en la chácena de sala Montsalvatge mediante *patch* de audio, vídeo, TRIAC, UTP y fibra óptica.

Las medidas a continuación siguen el siguiente orden:

Puertas: anchura x altura

Espacios: anchura x profundidad x altura

## **SALA ASSAIGS (ensayos)**

- Situación: 1º piso
- Medidas: 15,30 m x 10,10 m (8,60 + 1,5 m) x 2,90 m (2 m bajo el arco)
- Accesos: montacargas. Puertas de 1,65 x 2 m
- Capacidad máxima permitida: 148 personas
- Equipos:
  - o Audio: sistema de megafonía ambiente (Línea 110v). Control con material general
  - o Vídeo: proyector Hitachi CP3010 instalado en el techo. Máxima resolución: 1024 x 768
  - o Pantalla de 2,40 m (formato 4 x 3, en techo)
  - o Luz: regulable (no oscuro total)
  - o Luz natural: sí / Oscuro: sí (penumbra)
  - o Wifi: sí
  - o UTP: en cabina de control
  - o Acometida eléctrica: monofásica 16A varios

## **SALA PREMSA (prensa)**

- Situación: 1º piso
- Medidas: 13,30 m x 5,50 m x 2,70 m
- Accesos: ascensor y montacargas. Puertas de 80 x 2,10 m
- Capacidad máxima permitida: 38 personas
- Equipos:
  - o Audio: no (interconexión de audio con las salas principales)
  - o Vídeo: pantalla 1,90 m (formato 4 x 3, en techo).
  - o Proyector Sanyo DDG DWL100 instalado en techo. Máxima resolución: 1.280 x 800
  - o Interconexión de vídeo con las salas principales
  - o Luz: on/off
  - o Luz natural: sí oscuro: sí (penumbra)
  - o Wifi: sí
  - o UTP: sí
  - o Acometida eléctrica: monofásica 16A varios

## **SALA 1**

- Situación: 2º piso
- Medidas: 13,00 m x 6,65 m x 2,95 m
- Accesos: ascensor y montacargas. Puertas de 1,65 x 2 m
- Capacidad máxima permitida: 88 personas
- Equipos:
  - o Audio: no (interconexión de audio de salas principales)
  - o Vídeo: pantalla 2,10 m (formato 4 x 3, en techo).
  - o Luz: on/off
  - o Luz natural: sí oscuro: sí (penumbra)
  - o Wifi: sí
  - o UTP: sí
  - o Acometida eléctrica: monofásica 16A varios
  - o Tarima fija de ancho 4,5 m x profundidad 2,30 m x alto 20 cm

## **SALA 2 y 3**

- Situación: 2º piso
- Medidas: 8,50 m x 4,60 m x 2,80 m
- Accesos: ascensor y montacargas. Puertas: 1,65 x 2 m
- Capacidad máxima permitida: 42 personas
- Equipos:
  - o Audio: no
  - o Vídeo: no (pantalla de 2,10 m formato 4x3 en sala 3)
  - o Luz: on/off
  - o Luz natural: sí Oscuro: sí (penumbra)
  - o Wifi: sí
  - o UTP: sí
  - o Acometida eléctrica: monofásica 16A varios

## **SALA 10 y 11**

- Situación: 1º piso
- Medidas: 8,70 m x 4,65 m x 2,80 m
  - Accesos: ascensor y montacargas. Puertas: 0,80 x 2 m
  - Capacidad máxima permitida: 42 personas
  - Equipos:
    - o Audio: no
    - o Vídeo: no
    - o Luz: on/off
    - o Luz natural: sí Oscuro: no
    - o Wifi: sí
    - o UTP: sí
    - o Acometida eléctrica: monofásica 16A varios

## **SALA EXPOSICIONS (exposiciones)**

- Situación: 2º piso
- Medidas: 20 m x 17,60 m (*menos 1,45 m de las paredes de los módulos plegables en un lateral*) x 2,75 (*carril techo*), 2,80 m (*sin carril*) 4,45 m (*módulo*)
- Accesos: ascensor y montacargas. Puerta de 1,65 x 2 m
- Capacidad máxima permitida: 420 personas
- Equipos:
  - o Audio: no
  - o Vídeo: no
  - o Luz: on/off
  - o Luz natural: sí            oscuro: no
  - o Wifi: sí
  - o UTP: sí
  - o Acometida eléctrica: trifásica 4 x Cetac 32A, 2 x Cetac 63A, monofásica 16A varios

## **Salas panelables de la sala de exposiciones**

Nº 4, 5, 6 y 7:

- Medidas: 8,70 m x 4,35 m x 4,45 m
- Accesos puerta de 0,80 x 2 m
- Capacidad máxima permitida: 42 personas
- Equipos:
  - o Audio: no
  - o Vídeo: no
  - o Luz: on/off
  - o Luz natural: sí            Oscuro: sí
  - o Wifi: sí
  - o UTP: sí
  - o Acometida eléctrica: monofásica 16A

Nº 8:

- Medidas: 8,70 m x 5,85 m x 4,45 m
- Accesos puertas de 0,80 x 2 m
- Capacidad máxima permitida: 42 personas
- Equipos:
  - o Audio: no
  - o Vídeo: no
  - o Luz: on/off
  - o Luz natural: sí            Oscuro: no
  - o Wifi: sí
  - o UTP: sí
  - o Acometida eléctrica: monofásica 16A

Nº 9:

- Medidas: 20 m x 8,80 m x 2,75 (*carril techo*), 2,80 m (*sin carril*) 4,45 m (*techo módulo*).
- Accesos: ascensor y montacargas. Puertas de 1,65 x 2 m
- Capacidad máxima permitida: 210 personas
- Equipos:
  - o Audio: no
  - o Vídeo: no
  - o Luz: on/off
  - o Luz natural: sí            Oscuro: no
  - o Wifi: sí
  - o UTP: sí
  - o Acometida eléctrica: monofásica 16A varios